

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

Universal Audio Volt 1 Gen 2

Preamp Tone Shaping da 60 dB di gain Ingresso Hi-Z frontale da 1 M? Conversione 32 bit / 192 kHz Alimentazione via bus USB
Loopback per podcast e streaming



Prezzo di listino:	149,00 €
Prezzo:	139,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Universal audio
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Universal Audio Volt 1 Gen 2** è un'interfaccia audio USB 2x2 con conversione a 32 bit / 192 kHz, pensata per chi registra da solo. Ha un ingresso mic/linea con **preamp Tone Shaping** da 60 dB e phantom +48V, più un ingresso Hi-Z frontale da 1 M?.

I due canali lavorano insieme, quindi voce e chitarra finiscono su due tracce separate nello stesso passaggio, senza bisogno di una DI esterna. Rispetto al Volt 1 originale è proprio questa la novità più concreta.

Tre caratteri di preamp con un pulsante

Il preamp offre tre modalità che cambiano il colore della ripresa prima ancora che arrivi alla DAW.

- **Warmth**, ispirata al preamp valvolare 610, dà corpo a voce e chitarra acustica
- **Focus**, da una console americana a stato solido, rende più compatti rap, chitarra elettrica e basso
- **Shine**, dai circuiti britannici in Classe A, aggiunge aria sulle frequenze alte

Uno studio tascabile per chi scrive canzoni

Alimentato via bus USB con un consumo di circa 2,4 W, il Volt 1 Gen 2 si collega a laptop, iPad e iPhone e trasforma in sala di registrazione una stanza prove o una camera d'albergo. Con il loopback diventa anche una scheda audio portatile per podcast in solitaria e dirette.

È class-compliant su macOS 12 e iPadOS / iOS 16 o successivi, su Windows 10 a 64 bit usa il driver ASIO dell'app UA Connect. I dispositivi con porta Lightning richiedono l'adattatore Apple per fotocamere.

Cosa resta fuori

Non ci sono display, Auto-Gain, MIDI né interruttore di accensione, e la cuffia ascolta lo stesso mix dei monitor. Per due microfoni insieme serve il Volt 2 Gen 2.

Caratteristiche principali Universal Audio Volt 1 Gen 2

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

- Tipologia: interfaccia audio USB desktop
- Ingressi/uscite simultanei: 2 in / 2 out
- Conversione A/D - D/A: 32 bit, fino a 192 kHz
- Frequenze di campionamento: 44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 176,4 - 192 kHz
- Preamplificatore microfonico: 1 Tone Shaping, 60 dB di gain
- Modalità Tone Shaping: Warmth, Focus, Shine
- Ingresso mic/linea: 1 combo XLR / jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Ingresso strumento: 1 Hi-Z frontale, jack 6,3 mm TS, impedenza 1 M?
- Alimentazione phantom: +48V attivabile
- Uscite monitor: 1 coppia stereo, jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Uscita cuffie: 1 stereo, jack 6,3 mm, mix condiviso con le uscite monitor
- Potenza cuffie: 52 mW su 32 Ω , 27 mW su 300 Ω
- Gamma dinamica ingresso mic: 119 dB (pesata A)
- THD+N ingresso mic: -108 dB (0,0004%)
- Gamma dinamica uscite monitor: 122 dB (pesata A)
- Funzioni di registrazione: loopback
- Porte USB: 2 USB-C (host USB 2.0, alimentazione esterna)
- Alimentazione: bus USB, ingresso esterno 5V / 1A minimo
- Consumo: 2,4 W tipico, 3,6 W massimo
- Compatibilità: macOS 12 o successivi, Windows 10 64 bit o successivi, iPadOS / iOS 16 o successivi
- Software incluso: UAD Volt Studio Bundle con DAW LUNA
- Accessori inclusi: cavo USB