Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB



Universal Audio Volt 2 Max

2 preamp Tone Shaping da 60 dB di gain Max Processing con 6 preset di compressione Alimentazione via bus USB 10 ingressi e 4 uscite, ingresso ADAT Talkback integrato e 2 uscite cuffie

Prezzo di listino:	~~315,00 €~~
Prezzo:	299,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Universal audio
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Universal Audio Volt 2 Max** è un'interfaccia audio USB portatile con 10 ingressi e 4 uscite, conversione a 32 bit / 192 kHz e due preamplificatori **Tone Shaping** da 60 dB. Le modalità Warmth, Focus e Shine aggiungono il colore di un preamp valvolare, di una console a stato solido o di un circuito britannico in Classe A.

Il **Max Processing** comprime in tempo reale con sei preset per voce, chitarra e basso, ispirati a 1176, LA-2A e VCA. Lo Smart Display mostra livelli e riduzione di gain senza guardare il computer.

Registrare ovunque con l'alimentazione via USB

Il Volt 2 Max è **alimentato via bus USB**, con un consumo tipico di circa 4 W. Basta collegarlo a computer, tablet o telefono per avere uno studio portatile, senza presa di corrente.

Quando il dispositivo host non fornisce abbastanza energia si usa l'ingresso USB per alimentazione esterna, da almeno 5V / 1A. È class-compliant su macOS 12, iPadOS e iOS 16 o successivi, mentre i modelli con porta Lightning richiedono l'adattatore Apple da Lightning a USB per fotocamere. Su Windows 10 a 64 bit si usa il driver ASIO dell'app UA Connect.

Cantautori, duo e podcast a due voci

Con due ingressi combo e due Hi-Z frontali è ideale per registrare voce e chitarra insieme, o due cantanti nello stesso momento. Il **talkback** e le due uscite cuffie facilitano le sessioni in coppia.

Per podcast e livestream ogni host ha la voce già rifinita, e il loopback porta in diretta ospiti remoti, musica ed effetti dal computer.

Quando servono più ingressi analogici

Il Volt 2 Max ha una sola uscita monitor stereo e non permette di alternare due coppie di diffusori. Chi vuole tenere synth e outboard sempre collegati trova ingressi e uscite di linea aggiuntivi sul Volt 4 Max.

Caratteristiche principali Universal Audio Volt 2 Max

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

- Tipologia: interfaccia audio USB desktop
- Ingressi/uscite simultanei: 10 in / 4 out
- Conversione A/D - D/A: 32 bit, fino a 192 kHz
- Frequenze di campionamento: 44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 176,4 - 192 kHz
- Preamplificatori microfonici: 2 Tone Shaping, 60 dB di gain a controllo digitale
- Modalità Tone Shaping: Warmth, Focus, Shine
- Compressione integrata: Max Processing, 6 preset basati su 1176, LA-2A e VCA
- Ingressi mic/linea: 2 combo XLR / jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Ingressi strumento: 2 Hi-Z frontali, jack 6,3 mm TS, impedenza 1 M?
- Alimentazione phantom: +48V attivabile per canale
- Uscite monitor: 1 coppia stereo, jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Uscite cuffie: 2 stereo (jack 6,3 mm e mini-jack 3,5 mm), mix di ascolto condiviso
- Potenza cuffie: 45 mW su 32 ?, 24 mW su 300 ?
- Ingresso digitale: ottico ADAT (8 canali a 44,1/48 kHz, 4 a 96 kHz, 2 a 192 kHz con S/MUX) o S/PDIF stereo
- MIDI: In e Out su mini-jack TRS 3,5 mm, Tipo A
- Talkback: microfono integrato
- Gamma dinamica ingressi mic: 119 dB (pesata A)
- THD+N ingressi mic: -110 dB (0,0003%)
- Gamma dinamica uscite monitor: 126 dB (pesata A)
- Display: Smart Display a colori con misurazione della riduzione di gain
- Funzioni di registrazione: Auto-Gain, Clip Protection, loopback
- Porte USB: 3 USB-C (host USB 2.0, hub 5V / 0,5A, alimentazione esterna)
- Alimentazione: bus USB, ingresso esterno 5V / 1A minimo
- Consumo: 4,1 W tipico, 5,7 W massimo
- Interruttore: on/off sul pannello posteriore
- Compatibilità: macOS 12 o successivi, Windows 10 64 bit o successivi, iPadOS / iOS 16 o successivi
- Software incluso: UAD Volt Studio Bundle con DAW LUNA
- Accessori inclusi: cavo USB

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927