Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Convertitori AD/DA



RME ADI-2/4 PRO EX

Convertitore AD/DA mezzo rack 1U 2 ingressi e 4 uscite analogiche Frequenza di campionamento fino a 768 kHz USB-C Class Compliant UAC 2.0 DSP con EQ parametrico a 5 bande

Prezzo di listino:	~~2.678,00 €~~
Prezzo:	2.599,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Rme
Categoria:	Convertitori ad/da
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

RME ADI-2/4 PRO EX è il convertitore AD/DA di punta del marchio, in formato mezzo rack da 1U. Offre due ingressi analogici e quattro uscite, e fa da hub per mastering, ascolto e misure.

Succede al modello SE con convertitori aggiornati, porta USB-C e più circuiti di protezione. Svolge anche il ruolo di DAC USB, amplificatore per cuffie e convertitore tra formati digitali.

Qualità di conversione e clock

La conversione a 32 bit arriva fino a 768 kHz, con chip ESS ES9823Pro in ingresso e ES9039Q2M in uscita. Il rapporto segnale rumore dell'ingresso analogico tocca 125 dB, mentre il THD resta sotto i -127 dB.

Il clock SteadyClock EX è tarato in fabbrica a più o meno 1 ppm e regolabile dall'utente a passi di 0,1 ppm. Un'equalizzazione RIAA in modalità linea completa la dotazione per chi lavora anche con il vinile.

DSP, cuffie e collegamenti

Il DSP integra EQ parametrico a cinque bande, bass e treble, crossfeed e loudness, il tutto leggibile sul display IPS con indicatori di picco e analisi spettrale. Le uscite cuffie funzionano in modalità potenziata, ridotta e IEM, anche bilanciate.

Si collega via USB-C in modalità stereo o multicanale a 6 ingressi e 8 uscite, oltre che con AES/EBU, S/PDIF coassiale e ottico, ADAT e telecomando MRC. Il dispositivo accetta l'adattatore da rack RM19-III.

Caratteristiche principali RME ADI-2/4 PRO EX

- Ingressi e uscite: 2 ingressi combo XLR/TRS, 4 uscite di linea
- Convertitori: ESS ES9823Pro (AD) e ESS ES9039Q2M (DA)
- Frequenza di campionamento: Da 44,1 kHz a 768 kHz
- Accessori inclusi: Alimentatore esterno, cavo USB-C da 1,8 m e cavo breakout per S/PDIF coassiale e AES
- Dimensioni: 21,5 × 4,4 × 16 cm
- Peso: 1,2 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927