Cavi e adattatori > Cavi Video e Segnali RF > Cavi Coassiali, BNC e Antenna



Beetek FSC-5M

Cavo coassiale 12G-SDI lungo 5 m Impedenza caratteristica di 75 ohm Conduttore in rame privo di ossigeno Doppia schermatura in foglio e treccia Frequenza fino a 1500 MHz

Prezzo:	54,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	4-5 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Beetek
Categoria:	Cavi coassiali, bnc e antenna
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Beetek FSC-5M è un cavo 12G-SDI progettato per il settore audio e video professionale. Si usa con convertitori SDI, videocamere professionali, monitor SDI, schede di acquisizione, videoregistratori digitali e splitter, in eventi e trasmissioni radiotelevisive.

Rame privo di ossigeno e doppia schermatura

Il conduttore interno è un filo singolo 20AWG in rame privo di ossigeno, soluzione adottata nei cavi fino a 50 m come questo. La schermatura unisce un doppio foglio di alluminio e una treccia di rame stagnato per una trasmissione stabile. Impedenza e perdita di ritorno restano costanti anche con un uso intenso durante l'installazione.

Caratteristiche principali Beetek FSC-5M

- Tipologia: cavo coassiale 12G-SDI
- Lunghezza: 5 m
- Impedenza: 75 ±2 ohm
- Capacità: 54 ±2 pF/m
- Frequenza: 1500 MHz
- Velocità di propagazione: 83%
- Conduttore interno: rame privo di ossigeno 20AWG a filo singolo, 0,8 mm
- Dielettrico: FPE
- Schermatura: doppio foglio di alluminio e treccia di rame
- Diametro guaina: 6,1 ±0,15 mm
- Potenza di picco: 1,6 kW
- Temperatura di esercizio: da -40 a 70 °C
- Raggio minimo di curvatura: 62 mm
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927