Cavi e adattatori > Cavi di Alimentazione > Cavi di Alimentazione PowerCON



Contest CPCDMXLINK-3

Cavo ibrido powerCON e XLR Lunghezza complessiva di 3 metri Alimentazione con sezione 3G1,5 mm2 Cavo segnale 2 x 0,23 mm2 Per apparecchi di illuminazione

Prezzo di listino:	~~65,00 €~~
Prezzo:	64,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Contest
Categoria:	Cavi di alimentazione powercon
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Contest CPCDMXLINK-3 è un cavo ibrido che porta alimentazione e segnale DMX agli apparecchi di illuminazione. Da un lato monta un connettore powerCON PC16A e dall'altro un XLR, per collegare fari e proiettori con un cablaggio più ordinato.

Conduttori dedicati ad alimentazione e dati

Il cavo da 3 m contiene un cavo di alimentazione 3G1,5 mm2 e un cavo microfonico 2 x 0,23 mm2 per il segnale. Questa struttura riduce il numero di collegamenti da posare tra un apparecchio e l'altro e semplifica il lavoro di montaggio e smontaggio in tournée e in installazione.

Caratteristiche principali Contest CPCDMXLINK-3

- Tipologia: cavo ibrido powerCON e XLR
- Lunghezza: 3 m
- Connettore alimentazione: powerCON PC16A
- Connettore segnale: XLR
- Cavo di alimentazione: 3G1,5 mm2
- Cavo segnale: 2 x 0,23 mm2
- Impiego: alimentazione e DMX per apparecchi di illuminazione

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927