Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Altri Processori di Segnale



JB Systems XO 2.4 MK2

Crossover attivo stereo 2 vie, mono 3 vie Frequenza selezionabile da 45 a 9600 Hz Filtri Butterworth a 18 dB per ottava Ingressi e uscite XLR bilanciati Filtro subsonico a 40 Hz e fase invertibile

Prezzo di listino:	~~93,50 €~~
Prezzo:	92,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	34-35 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Jb systems
Categoria:	Altri processori di segnale
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

JB Systems XO 2.4 MK2 è un crossover elettronico che lavora in stereo a 2 vie oppure in mono a 3 vie, pensato per impianti audio attivi con più amplificatori. La frequenza di incrocio si sceglie su una scala completa da 45 a 9600 Hz.

Filtri e controlli

I filtri Butterworth hanno una pendenza di 18 dB per ottava, e tutti gli ingressi e le uscite sono bilanciati su connettori XLR. Ogni ingresso e ogni uscita ha il proprio controllo di guadagno. Sono presenti un interruttore di inversione di fase e un filtro subsonico a 40 Hz con interruttore ON e OFF.

Caratteristiche principali JB Systems XO 2.4 MK2

- Tipologia: crossover attivo
- Configurazione: stereo 2 vie o mono 3 vie
- Frequenza di incrocio: 45 - 9600 Hz
- Filtri: Butterworth, 18 dB per ottava
- Filtro subsonico: 40 Hz, attivabile
- Inversione di fase: sì
- Ingressi: XLR a 3 poli bilanciati
- Uscite: XLR a 3 poli bilanciate
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 25 kHz
- Montaggio: rack da 19", 1U
- Alimentazione: 100 - 240 VAC
- Colore: nero
- Dimensioni: 48 x 4,4 x 14,6 cm
- Peso: 2,16 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927