Luci e strutture > Controller per Luci > Distribuzione Segnale DMX



Algam Lighting SPLITTER-DMX248R Splitter DMX 2x4 Canali Rack 1U

2 ingressi DMX verso 8 uscite isolate Fino a 32 dispositivi per linea Terminazione 120 ? commutabile Alimentazione interna con PowerCon Chassis metallico rack 19 pollici 1U

Prezzo:	129,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 18/11/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Algam lighting
Categoria:	Distribuzione segnale dmx
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Lo **Algam Lighting SPLITTER-DMX248R Splitter DMX 2x4 Canali Rack 1U** riunisce due splitter indipendenti in un solo chassis da 19 pollici. Ciascuno dei due ingressi alimenta quattro uscite isolate, per un totale di otto linee DMX.

Si possono distribuire due segnali in parallelo oppure un unico segnale su tutte e otto le uscite, collegando l'uscita Thru del primo blocco all'ingresso del secondo. Ogni linea ospita fino a 32 apparecchi.

Isolamento e controllo dello stato

Ingressi e uscite sono isolati elettricamente e ogni uscita ha un proprio amplificatore che rigenera il segnale. Un guasto resta confinato alla sua linea, senza coinvolgere le altre uscite né la console.

Un LED per ogni uscita e i LED di segnale e alimentazione per ogni ingresso mostrano lo stato della distribuzione, mentre due interruttori di terminazione da 120 ? sostituiscono il tappo quando le Thru non sono usate.

Pensato per regia, tour e installazioni

Ingressi, Thru, interruttori e spie stanno sul frontale, le otto uscite e l'alimentazione sul retro, per un cablaggio ordinato in rack o flight case. L'alimentatore è interno, con connettore PowerCon, interruttore e cavo in dotazione.

Chassis in metallo e connettori XLR a 3 pin con blocco rendono questo **splitter DMX rack** adatto a service, teatri, sale da spettacolo, scuole e luoghi di culto.

Caratteristiche principali Algam Lighting SPLITTER-DMX248R Splitter DMX 2x4 Canali Rack 1U

- Funzione: splitter DMX doppio, 2 ingressi verso 2 x 4 uscite + 2 Thru
- Isolamento: ingressi e uscite isolati elettricamente, amplificatore per ogni uscita
- Capacità: fino a 32 dispositivi per linea
- Ingressi: 2 DMX XLR 3 pin maschio
- Uscite Thru: 2 DMX XLR 3 pin femmina
- Uscite: 8 DMX XLR 3 pin femmina con blocco, sul retro

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Controller per Luci > Distribuzione Segnale DMX

- Terminazione: 2 interruttori da 120 ?
- Indicatori: 1 LED per uscita, LED DMX e alimentazione per ingresso
- Alimentazione: interna 100-240 V, PowerCon con interruttore
- Consumo: 10 W
- Raffreddamento: passivo
- Formato: rack 19" 1U
- Chassis: metallo
- Grado di protezione: IP20
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione PowerCon
- Colore: nero
- Dimensioni: 482 x 160 x 44 mm
- Peso: 2,01 kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927