Luci e strutture > Controller per Luci > Distribuzione Segnale DMX



Algam Lighting SPLITTER-DMX4 Splitter DMX 4 Canali

4 uscite DMX isolate otticamente Uscita Thru per collegamento in cascata Fino a 32 dispositivi per linea Alimentazione interna con PowerCon Staffa di sospensione in dotazione

Prezzo:	89,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 18/11/2026
Consegna in:	-
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Algam lighting
Categoria:	Distribuzione segnale dmx
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Lo **Algam Lighting SPLITTER-DMX4 Splitter DMX 4 Canali** duplica il segnale della console su quattro uscite indipendenti, ognuna capace di gestire fino a 32 apparecchi. I proiettori si dividono così per zone, ponti o gruppi, con cavi più corti e un impianto più leggibile.

Le uscite non utilizzate non richiedono terminazione.

Un segnale pulito su ogni uscita

Tutte le uscite sono isolate otticamente e dotate di un amplificatore dedicato, che rigenera il DMX e impedisce a un guasto su una linea di propagarsi alle altre o alla console. Un LED per uscita, il LED di ingresso e quello di alimentazione aiutano a verificare l'impianto.

L'uscita Thru permette di mettere in cascata più splitter, con il commutatore da 120 ? sul frontale quando non viene usata.

Dalla regia all'americana

Lo chassis metallico da 247 x 116 x 39 mm pesa 890 g e integra l'alimentatore con presa PowerCon e interruttore. La staffa di sospensione in dotazione, il gancio opzionale e il punto per la fune di sicurezza permettono di montare questo **splitter DMX a 4 canali** direttamente sulla struttura, vicino ai proiettori, oppure in regia.

Caratteristiche principali Algam Lighting SPLITTER-DMX4 Splitter DMX 4 Canali

- Funzione: 1 ingresso verso 4 uscite + 1 Thru
- Isolamento: ottico su ingressi e uscite, amplificatore per ogni uscita
- Capacità: fino a 32 dispositivi per linea
- Connettori DMX: XLR 3 pin con blocco
- Terminazione: selettore 120 ? per l'uscita Thru
- Indicatori: LED per uscita, LED ingresso DMX, LED alimentazione
- Alimentazione: interna 100-240 V~ 50/60 Hz, PowerCon con interruttore
- Consumo: 6 W

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Luci e strutture > Controller per Luci > Distribuzione Segnale DMX

- Fissaggio: staffa di sospensione, punto per fune di sicurezza, gancio opzionale
- Raffreddamento: passivo
- Chassis: metallo
- Grado di protezione: IP20
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione, staffa di sospensione
- Colore: nero
- Dimensioni: 247 x 116 x 39 mm
- Peso: 890 g

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927